





Schede tecniche illustrative di montaggio
disponibili sul sito internet
www.emic.it

LEGENDA TECNICO DESCRITTIVA

RIF.	PAG.	DESCRIZIONE	
550.000 550.010	172	Box Metallici Elementi prefabbricati standard in lamiera zincata per uso privato civile come box ricovero auto, o come ricovero attrezzi di lavoro nei cantieri edili. Completamente smontabili e leggeri, risultano facilmente riutilizzabili in più cantieri ed essendo modulari standard si prestano a modifiche e integrazioni nella composizione finale.	
550.040	173	Coperchi in Ghisa Sferoidale Coperchi in ghisa sferoidale certificata, utilizzati per la copertura di pozzetti in genere e di qualsiasi tipo con caratteristiche di portata di classe B125 per traffico leggero pedonale, C250 per traffico medio-pesante e classe D400 per traffico pesante stradale. Ideale per le esigenze di copertura con caratteristiche di flessione ed elasticità di reazione alla sollecitazione.	

Box metallici

in lamiera zincata, per auto e cantieri con porta a 2 ante



Box con porta a 2 ante



Box con porta basculante

Codice Fatturazione	Dimensioni esterne in cm. nominali		Prezzo Euro
	Lung.x	Larg.x h	Cad.
BOXLC0175	175 x 255 x	200	720,00
BOXLC0260	260 x 255 x	200	825,00
BOXLC0350	350 x 255 x	200	1.135,00
BOXLC0430	430 x 255 x	200	1.223,00
BOXLC0515	515 x 255 x	200	1.308,00
BOXLC0600	600 x 255 x	200	1.622,00
BOXLC0685	685 x 255 x	200	1.705,00
BOXLC0770	770 x 255 x	200	1.792,00
BOXLC0860	860 x 255 x	200	2.105,00
BOXLC0940	940 x 255 x	200	2.190,00
Supplementi per Elementi a Richiesta			
BOXL00290	Finestra apribile vetri esclusi	85 x 45h	83,00
BOXL00310	Porta passo uomo	90 x 200h	178,00
BOXL00220	Portelloni wasistas		a richiesta
BOXL00221	Parete divisoria cieca		a richiesta
Componenti per Box Metallici			
BOXL00200	Porta a 2 ante	255 x 200h	288,00
BOXL00210	Porta basculante	255 x 200h	1.090,00
BOXL00170	Retro	255 x 200h	155,00
BOXL00110	Parete	260 x 200h	127,00
BOXL00100	Parete	170 x 200h	103,00
BOXL00140	Tetto	260	122,00
BOXL00130	Tetto	170	101,00
BOXL00160	Copritetto	260	36,00
BOXL00150	Copritetto	170	34,00
BOXL00180	Capriata	255	55,00
BOXL00190	Tirante	255	17,00
BOXL00240	Dotazione Box 175-260		27,00
BOXL00250	Dotazione Box 350-430-515		34,00
BOXL00260	Dotazione Box 600-685-770		38,00
BOXL00270	Dotazione Box 860-940		48,00

Box metallici da giardino

in lamiera zincata con porta a passo uomo ad 1 anta



Codice Fatturazione	Dimensioni esterne in cm. nominali		Prezzo Euro
	Lung.x	Lang.x h	Cad.
BOXLC7170	170 x 170 x	200	679,00
BOXLC7260	260 x 170 x	200	770,00
Componenti per Box da Giardino			
BOXL00320	Porta ad 1 anta	90 x 200h	181,00
BOXL00330	Tetto piano	170	138,00
BOXL00340	Tetto piano	260	181,00

Coperchi in Ghisa Sferoidale

certificata EN 124



Addebito pianale in legno
Euro 4,00 - NETTO



Chius.c/isp.Chius.Ermetica

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	L=luce			Spessore cm.	Peso in Kg.	Prezzo Euro Cad.
		M=modello	I=interne	E=esterne			
Chiusino c/isp.ezione a Chiusura Ermetica				CLASSE B125	Serie Classica		
COP71B0400	M/CLB40JN	I/ 30x30	E/ 40x40	3,0	10,0	36,80	
			L/ 30x30				
COP71B0500	M/CLB50IN	I/ 40x40	E/ 50x50	4,0	15,0	62,50	
			L/ 40x40				
COP71B0600	M/CLB60JN	I/ 50X50	E/ 60x60	4,0	25,0	96,20	
			L/ 50x50				
COP71B0700	M/CLB70JN	I/ 60x60	E/ 70x70	4,0	36,0	137,00	
			L/ 60x60				
COP71B0800	M/CLB80JN	I/ 70x70	E/ 80x80	4,5	47,0	173,00	
			L/ 70x70				
Chiusino c/isp.ezione a Chiusura Ermetica				CLASSE C250	Serie Classica		
COP71C0400	M/CLC40IN	I/ 30x30	E/ 40x40	4,0	14,5	50,50	
			L/ 30x30				
COP71C0500	M/CLC50IN	I/ 40x40	E/ 50x50	4,6	22,5	85,30	
			L/ 40x40				
COP71C0600	M/CLC60IN	I/ 50X50	E/ 60x60	5,1	33,0	117,00	
			L/ 50x50				
COP71C0700	M/CLC70IN	I/ 60x60	E/ 70x70	5,6	47,0	168,00	
			L/ 60x60				
COP71C0800	M/CLC80IN	I/ 70x70	E/ 80x80	6,5	66,0	214,00	
			L/ 70x70				
COP71C0900	M/CLC90IN	I/ 80x80	E/ 90x90	7,0	100,0	387,00	
			L/ 80x80				
Chiusino c/isp.ezione a Chiusura Ermetica				CLASSE D400	Serie Classica		
COP71D0400	M/CLD40QW	I/ 30x30	E/ 40x40	10,0	22,0	73,50	
			L/ 30x30				
COP71D0500	M/CLD50QW	I/ 40x40	E/ 50x50	10,0	32,0	118,00	
			L/ 40x40				
COP71D0600	M/CLD60QW	I/ 50X50	E/ 60x60	10,0	48,0	169,00	
			L/ 50x50				
COP71D0700	M/CLD70QW	I/ 60x60	E/ 70x70	10,0	60,0	243,00	
			L/ 60x60				
COP71D0800	M/CLD80QW	I/ 70x70	E/ 80x80	10,0	81,0	302,00	
			L/ 70x70				
COP71D0900	M/CLD90QW	I/ 80x80	E/ 90x90	10,0	100,0	415,00	
			L/ 80x80				
COP71D1000	M/CLD10QW	I/ 90x90	E/ 100x100	10,0	149,0	661,00	
			L/ 90x90				
COP71D1100	M/CLD11QW	I/ 100x100	E/ 110x110	10,0	197,0	772,00	
			L/ 100x100				

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it

Conformità alla norma EN 124

- CLASSE B 125 = Chiusini e griglie con resistenza non inferiore a 125kN (marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili)
- CLASSE C 250 = Chiusini e griglie con resistenza non inferiore a 250kN (per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2m al massimo sul marciapiede, e aree di parcheggio ecc.)
- CLASSE D 400 = Chiusini e Griglie con resistenza non inferiore a 400kN (carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), (banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali, autostrade, aree di parcheggio ecc.)

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi

Coperchi in Ghisa Sferoidale

certificata EN 124



Addebito pianale in legno
Euro 4,00 - NETTO



Chius.quadro Bot.Tonda



Chius.rotondo Bot.tonda



Chius.Serie Telefunia P2



Chius.Serie Telefunia P4



Cad. piana sifonabile



Sifone



Cad. serie cunetta

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali	L=luce	M=modello	IP=interno poz. E=esterne	Spessore cm.	Peso in Kg.	Prezzo Euro Cad.
Chiusino c/telaio quadrato e Botola tonda CLASSE D400 Serie Superba							
COP72D0861	M/CLD85SPQ	IP/ d.60	E/ 85x85		10,0	63,0	224,00
Chiusino c/telaio rotondo e Botola tonda CLASSE D400 Serie Superba							
COP72D0851	M/CLD85SPC	IP/ d.60	E/ d.85		10,0	55,0	196,00
Chiusino Serie Telefunia P2-P4 CLASSE D400 Serie Millennium							
COP74D0750	M/CSRDR7578	IP/ 60X60 P2	E/ 75x78		10	86,0	387,00
COP74D0780	M/CSRDR78140	IP/ 60X120 P4	E/ 78x140		10	163,0	733,00
Chiusino Serie Telefunia per Fibre Ottiche CLASSE D400 Serie Millennium							
COP74D0872	M/CSRDR8794	IP/ 70x90	E/ 87x94			119,0	535,00
		L/ 70x80	a 2 sportelli				
COP74D0884	M/CSRDR88125	IP/ 80x125	E/ 88,8x116,5			182,0	818,00
		L/ 70x106	a 4 sportelli				
Caditoie Piane Sifonabile CLASSE C250 Serie Blues New Generation							
COP75C0400	GRC40PNG	IP/ 29x29	E/ 40x40		4,0	14,0	55,10
COP75C0500	GRC50PNG	IP/ 39x39	E/ 50x50		5,0	23,0	84,50
COP75C0600	GRC60PNG	IP/ 49x49	E/ 60x60		5,5	35,0	133,00
COP75C0700	GRC70PNG	IP/ 59x59	E/ 70x70		6,0	49,5	177,00
COP75C0800	GRC80PNG	IP/ 69x69	E/ 80x80		6,5	68,5	251,00
Caditoie Piane Sifonabile CLASSE D400 Serie Blues New Generation							
COP75D0600	GRD60PNG	IP/ 49x49	E/ 60x60		7,5	48,5	179,00
COP75D0700	GRD70PNG	IP/ 59x59	E/ 70x70		7,5	58,5	222,00
COP75D0800	GRD80PNG	IP/ 69x69	E/ 80x80		7,5	80,0	284,00
COP75D0900	GRD90PNG	IP/ 79x79	E/ 90x90		9,0	114,0	405,00
Sifoni in Polipropilene per Caditoie							
COP76C2300	SIFPLAST20	per cad. E/ 40	E/ 29,0x29,0		1,5		23,00
COP76C2350	SIFPLAST30	per cad. E/ 40	E/ 35x35		1,8		48,00
COP76C2400	SIFPLAST40	per cad. E/ 50	E/ 40x40		2,0		53,00
COP76C2500	SIFPLAST50	per cad. E/ 60	E/ 50x50		2,0		69,40
COP76C2600	SIFPLAST60	per cad. E/ 70	E/ 60x60		2,5		151,00
Caditoia Serie Cunetta CLASSE D400 Su ordinazione							
COP77D5040	GRD56CT/7	IP/ 44x34	E/ 50x40		10,0	51,0	182,00

Tipologie riproducibili a richiesta con qualsiasi Scritta o Logo

Conformità alla norma EN 124

- CLASSE B 125 = Chiusini e griglie con resistenza non inferiore a 125kN (marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili)
- CLASSE C 250 = Chiusini e griglie con resistenza non inferiore a 250kN (per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo i bordi dei marciapiedi che, misurata partendo dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2m al massimo sul marciapiede, e aree di parcheggio ecc.)
- CLASSE D 400 = Chiusini e Griglie con resistenza non inferiore a 400kN carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), (banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli strada li, autostrade, aree di parcheggio ecc.)

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU www.emic.it

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala Imballo a perdere dove non indicato diversamente Dati tecnici e pesi sono indicativi