


| Codice Fatturazione | Descrizione dei prodotti<br>Dimensioni in cm. nominali |             |            |             | PREZZO DI LISTINO<br>€ CAD.<br><small>ABITANTI SERVITI</small> | Caratteristiche e schemi tecnici |
|---------------------|--|-------------|------------|-------------|--|----------------------------------|
|                     | litri totali   | alt/sp est. | Port. cop. | peso kg.cad |  |                                  |


CE : UNI EN 1825-1 **110x90 interno (120x100 esterno)** in cls vibrato armato, con lastra incorporata



B125

| Fossa           |                 | 710  | h          | 16     |  |
|-----------------|-----------------|------|------------|--------|--|
| DEGRC0088       | con cop.leggero | 105  | B125 1022  | 370,80 |  |
| DEGRC0288       | senza coperchio | 97   | 805        | 289,80 |  |
| Fossa           |                 | 1600 | h          | 24     |  |
| DEGRC0089       | con cop.leggero | 202  | B125 1699  | 653,70 |  |
| DEGRC0289       | senza coperchio | 194  | 1482       | 572,70 |  |
| Coperchio       | nr.botole       | sp.  |            |        |  |
| DEGR00630       | leggero         | 2    | 7 B125 217 | 81,70  |  |
| Raggiungi quota |                 | h    |            |        |  |
| DEGR00290       | prolunga        | 97   | 677        | 282,90 |  |

SEZIONE



CE : UNI EN 1825-1 **125 interno** in cls vibrato armato, con lastre incorporate




B125

C250



| Fossa           |                 | 1100       | h           | 20     |  |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|--------|--|
| DEGRC0125       | con cop.leggero | 110        | B125 1340   | 339,00 |  |
| DEGRC0126       | senza coperchio | 100        | 1000        | 241,50 |  |
| Coperchi        | nr.botole       | sp.        |             |        |  |
| FOSS06125       | leggero         | 3 x d.22   | 10 B125 340 | 95,60  |  |
| FOSS07125       | rinforzato      | 2 x d.42,5 | 18 C250 70  | 140,70 |  |
| Raggiungi quota |                 | h          |             |        |  |
| FOSS05125       | prolunga        | 50         | 340         | 89,70  |  |

SEZIONE



CE : UNI EN 1825-1 **150 int. Alto Rendimento** in cls vibrato armato, lastre incorporate a T, flussi migliorati



B125

C250




D400

| Fossa           |                 | 1670       | h           | 35     |  |
|-----------------|-----------------|------------|-------------|--------|--|
| DEGRM150        | con cop.leggero | 135        | B125 2289   | 884,30 |  |
| DEGRM151        | senza coperchio | 125        | 1817        | 759,80 |  |
| Coperchi        | nr.botole       | sp.        |             |        |  |
| FOSS06151       | leggero         | 2 x 42x42  | 10 B125 472 | 107,30 |  |
| FOSS07151       | medio rinf.2    | x d.42,5   | 20 C250 873 | 327,30 |  |
| FOX2000170      | 1° categ.       | 1 P.U.d.62 | 20 D400 950 | 747,50 |  |
| Raggiungi quota |                 | h          |             |        |  |
| FOSS05150       | prolunga        | 50         | 460         | 142,50 |  |



SEZIONE



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web