


Codice Fatturazione	Descrizione dei prodotti Dimensioni in cm. nominali					PREZZO DI LISTINO € CAD.	Caratteristiche e chemi tecnici
	larg. est.	alt. est.	prof. est.	Dim.est. nicchia	peso kg.cad		

Per CONTATORI STAGNI

da incasso coibentate antigelive (isolamento -20° +80°C) con chiusura ermetica



CONT00500	68	48	24	64x44x26	3,9	215,00
Per un contatore						
CONT00510	68	68	24	64x64x26	5,1	242,00
Per due contatori						
CONT00520	68	88	24	64x84x26	6,4	299,00
Per tre contatori						
CONT00530	68	108	24	64x104x26	9,3	335,00
Per quattro contatori						



CODICE	larg.int.	alt.int.	prof.int.
CONT00500	55	35	17
CONT00510	55	55	17
CONT00520	55	75	17
CONT00530	55	95	17

Sportelli per CONTATORI

da incasso coibentati antigelivi (isolamento -8° +80°C) con chiusura ermetica



CONT00550	68	48		61x41x30	2,2	202,00
Per un contatore						
CONT00560	68	68		61x61x30	2,6	224,00
Per due contatori						
CONT00570	68	88		61x81x26	3,7	283,00
Per tre contatori						
CONT00580	68	108		61x101x26	4,4	315,00
Per quattro contatori						



CE : UNI EN 1917




Prodotto su ordinazione
Altre misure su richiesta
Secondo specifiche del cliente

POZZETTO ACQUEDOTTO SMART COMPONIBILE Carrabile B125 e C250

In POLIURETANO PURO AD ALTA DENSITA' con porta lastra antigelo

Elemento Pozzetto Fondo semichiuso drenante						
POZZPE010	50	30 int	45	1,5	15	su richiesta
Per un contatore						
Gamma completa in aggiornamento per più contatori						
Prolunghe di rialzo con incastro						
POZZPE110	50	30 int	20	1,5	8	su richiesta
Coperchi in chisa B125 e C250						
POZZPE210	54	34	10			su richiesta



CARATTERISTICHE:

- ESTETICAMENTE GRADEVOLI ED ELEGANTI
- AMPIA SCELTA DI MISURE DISPONIBILI
- COSTRUITI IN ABS + PMMA AUTOESTINGUENTE PER ALTA PROTEZIONE DAI RAGGI UV
- GUARNIZIONI DI TENUTA IN SILICONE
- VERSIONE PER ACQUA CON SPORTELLO SCHIUMATO IN POLIURETANO E RIVESTIMENTO ISOLANTE ESTERNO IN EPS sp.30 mm CON RESISTENZA TERMICA - 20° C. COIBENTAZIONE PORTA sp. 28 mm
- PERSONALIZZABILI E VERNICIABILI
- CERNIERA IN PA RINFORZATA CON PERNETTI IN ACCIAIO AMOVIBILI PER UNA MIGLIORE INSTALLAZIONE DELLA CASSETTA O SPORTELLO
- SERRATURA IN NYLON CON LEVA IN ACCIAIO
- PERSONALIZZABILI NELL'ANTA
- RAL 7022
- CONTATORI E COLLETTORI INTERNI NON COMPRESI

SEZIONE CASSETTA



Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web